

INSTALLATIONSANLEITUNG

Inhalt:

1x vorgefertigte Türklingel
4x Universaldübel
4x Gewindestifte
1x Gewinding
1x Schaumstoffdichtung

Benötigtes Werkzeug:

Wasserwaage
Schraubendreher

Achtung!

Vor Beginn der Installation sicherstellen, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist, um Unfälle und Stromschläge zu vermeiden.

Bei Fragen oder Problemen erreichst du uns auf unserer Website

ktc-home.de oder unter **+49 251 29798780**.

Rücknahme und Reparatur sind inklusive.

Schritt 1:

Gewinding abschrauben, Drucktaster durch das Loch der Stahlplatte führen und den Ring wieder befestigen. Darauf achten, dass der schwarze Dichtungsring auf der Vorderseite der Stahlplatte sitzt.

Schritt 2:

Verbinden der Stromkabel mit den Anschlüssen des Drucktasters.

Schritt 3:

Den Universalsilikonkleber gleichmäßig auf die mit dem Etikett markierte Rückseite der Stahlplatte auftragen.


Schritt 4:

Stahlplatte mit einer Wasserwaage ausrichten, für eine sorgenfrei gerade Montierung.

Schritt 5:

Stahlplatte fest an die Wand drücken und mindestens 30 Sekunden festhalten, damit der Kleber sicher haftet.

ANSCHLÜSSE



- Je nach Variante (**mit** LED oder **ohne** LED) besitzt der Drucktaster 2 oder 4 Anschlüsse.
- Zwei der Anschlüsse sind für den Klingeltrafo.
- Zwei Anschlüsse (bei LED) für die **Beleuchtung**.
- Die jeweiligen + / - Pole liegen dabei immer gegenüber.

Spannung:
24V (LED)

**Vielen Dank für deine
Bestellung!**

305_MANL_01



Warnhinweise

Diese Türklingel darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden. Lesen Sie vor der Installation die vollständige Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitsrichtlinien. Diese Plastikbeutel, Drucktaster und Kleber sind kein Spielzeug! Erstickungsgefahr! Halten Sie die Plastikbeutel, Drucktaster und Kleber von Babys und Kindern fern.